


F090-M2

280
峰值推力 (N)

100
持续推力 (N)



直线电机参数

性能参数 Performance parameter	单位 Unit	F090-M2
峰值推力 Peak thrust	N	280
持续推力 Continuous thrust	N	100
电机常数@Tmax Motor constant@Tmax	N/√w	11.1
绕组代码 Winding code		S1
峰值电流 Peak current	Arms	7.0
持续电流 Continuous current	Arms	2.0
最大持续耗散功率 Maximum continuous power dissipation	W	82
电阻 Resistance	Ohms L-L	11.2

性能参数 Performance parameter	单位 Unit	F090-M2
电感 Inductance	Mh L-L	60
反向电动势 Back EMF Constants	Vpeak/m/s L-L	41.7
推力常数 Force constant	N/Arms	51.0
电气时间常数 Electrical time constant	ms	5.4
最大端电压 The maximum voltage	Vdc	330
吸引力 Attractive force	KN	0.67
运动体重量 Weight of moving body	Kg	2.5
极距 (360°) Pole pitch(360°)	mm	24

外形、安装尺寸以及重量 备注：模组长度可按客户要求定制

行程(mm) Stroke(mm)	68	116	164	212	260	308	356	404	452	500	548	596	644	692	740	788	836	884	932	980	1028	
全长(mm) Overall length(mm)	374	422	470	518	566	614	662	710	758	806	854	902	950	998	1046	1094	1142	1190	1238	1286	1334	
标准型模组重量(Kg) Standard module weight (Kg)	6.2	6.62	7.04	7.46	7.88	8.3	8.72	9.14	9.56	9.98	10.4	10.8	11.2	11.7	12.1	12.5	12.9	13.3	13.8	14.2	14.6	
运动体重量(Kg) Weight of moving body (Kg)	2.5																					
定制模组最大行程(mm) Custom module Max stroke (mm)	1028																					