


F160-M2

720
峰值推力 (N)

290
持续推力 (N)



直线电机参数

性能参数 Performance parameter	单位 Unit	F160-M2
峰值推力 Peak thrust	N	720
持续推力 Continuous thrust	N	290
电机常数@Tmax Motor constant@Tmax	N/√w	27.4
绕组代码 Winding code		S1
峰值电流 Peak current	Arms	10.5
持续电流 Continuous current	Arms	3.3
最大持续耗散功率 Maximum continuous power dissipation	W	113
电阻 Resistance	Ohms L-L	5.7

性能参数 Performance parameter	单位 Unit	F160-M2
电感 Inductance	Mh L-L	30.0
反向电动势 Back EMF Constants	Vpeak/m/s L-L	72.5
推力常数 Force constant	N/Arms	88.7
电气时间常数 Electrical time constant	ms	5.3
最大端电压 The maximum voltage	Vdc	330
吸引力 Attractive force	KN	1.75
运动体重量 Weight of moving body	Kg	5.2
极距 (360°) Pole pitch(360°)	mm	24

外形、安装尺寸以及重量 备注：模组长度可按客户要求定制

行程(mm) Stroke(mm)	68	116	164	212	260	308	356	404	452	500	548	596	644	692	740	788	836	884	932	980	1028	
全长(mm) Overall length(mm)	374	422	470	518	566	614	662	710	758	806	854	902	950	998	1046	1094	1142	1190	1238	1286	1334	
标准型模组重量(Kg) Standard module weight(Kg)	11.6	12.3	13.0	13.7	14.4	15.2	15.9	16.6	17.3	18.0	18.7	19.4	20.1	20.8	21.5	22.3	23.0	23.7	24.4	25.1	25.8	
运动体重量(Kg) Weight of moving body (Kg)	5.2																					
定制模组最大行程(mm) Custom module Max stroke (mm)	2036																					

行程(mm) Stroke(mm)	1076	1124	1172	1220	1268	1316	1364	1412	1460	1508	1556	1604	1652	1700	1748	1796	1844	1892	1940	1988	2036	
全长(mm) Overall length(mm)	1382	1430	1478	1526	1574	1622	1670	1718	1766	1814	1862	1910	1958	2006	2054	2102	2150	2198	2246	2294	2342	
标准型模组重量(Kg) Standard module weight(Kg)	25.8	26.5	27.2	27.9	28.6	29.4	30.1	30.8	31.5	32.2	32.9	33.6	34.3	35.0	35.7	36.5	37.2	37.9	38.6	39.3	40.0	
运动体重量(Kg) Weight of moving body (Kg)	5.2																					
定制模组最大行程(mm) Custom module Max stroke (mm)	2036																					

公司概况

应用行业

产品索引

三代
平板电机

中间磁铁
直线电机

双边磁铁
直线电机

大功率
平板电机

U型电机

音圈电机

圆筒电机

力矩电机

高精度
直线模组

经济型
直线模组

全封闭
直线模组

定位
工作台

标准型
龙门平台

高精度
龙门平台

选购件

