



负载 (kg)					
力臂及方向 (mm)	A___ B___ C___				
安装方式	水平 <input type="checkbox"/> 墙面 <input type="checkbox"/> 垂直 <input type="checkbox"/>				
位置重复定位精度	C7转造(±0.01) <input type="checkbox"/>				
	C5研磨(±0.005) <input type="checkbox"/>				
丝杆外径 (mm)	∅ 16				
丝杠导程 (mm)	5 <input type="checkbox"/>	10 <input type="checkbox"/>	16 <input type="checkbox"/>	20 <input type="checkbox"/>	
最高速度 (mm/s)	250	500	800	1000	
最大可搬重量	水平使用 (Kg)	70	47	45	24
	垂直使用 (Kg)	17	12	15	6
标准行程 (mm)	100-1050mm/50pitch				
马达品牌	P:松下 <input type="checkbox"/> A:三协 <input type="checkbox"/> T:台达 <input type="checkbox"/> M:三菱 <input type="checkbox"/> Y:安川 <input type="checkbox"/> H:禾川、汇川 <input type="checkbox"/>				
功率	伺服: 200W <input type="checkbox"/> 伺服: 400W <input type="checkbox"/>				
传感器: 外置 ST-303N	C1: 1PCS <input type="checkbox"/> C2: 2PCS <input type="checkbox"/> C3: 3PCS <input type="checkbox"/> C5: 无 <input type="checkbox"/>				
Q: 配气嘴 <input type="checkbox"/>	不配气嘴 (无) <input type="checkbox"/>				
E: 经济款	N: 标准款	S: 定制款			
系列	VCH110			版本 A/0	
名称	丝杆模组			页次 /	
型号					

行程	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	
L	372	422	472	522	572	622	672	722	772	822	872	922	972	1022	1072	1122	1172	1222	1272	1322	
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	
M	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	
N	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	
KG	6.77	7.2	7.62	8.04	8.47	8.89	9.31	9.73	10.16	10.58	11.0	11.43	11.85	12.27	12.7	13.12	13.54	13.96	14.39	14.81	
勾选 (✓)																					

一般公差		材質		數量/組	1
尺寸範圍	容許差	單位	MM	比例	1.7
1~4	±0.05	核准		日期/月/年	
4~16	±0.07		日期/月/年		
16~63	±0.1	設計		日期/月/年	
63~250	±0.2		日期/月/年		
250~1000	±0.3	製圖	管振亮	日期/月/年	2022/10/25
1000~1500	±0.5				
客户名称					
客户签字					