



水平安装	墙面安装
负载 (kg)	
力臂及方向 (mm)	A___ B___ C___
安装方式	水平 <input type="checkbox"/> 墙面 <input type="checkbox"/>
位置重复定位精度	±0.04
皮带 (mm)	15
皮带导程 (mm)	40
最高速度 (mm/s)	2000
最大可搬重量	水平使用 (Kg) 10 垂直使用 (Kg) /
标准行程 (mm)	100-2550mm/50pitch
马达品牌	P:松下 <input type="checkbox"/>
功率	伺服: 200W <input type="checkbox"/>
传感器: 外置 ST-303N	C1: 1PCS <input type="checkbox"/> C2: 2PCS <input type="checkbox"/> C3: 3PCS <input type="checkbox"/> C5: 无 <input type="checkbox"/>
E:经济款 <input type="checkbox"/>	S:定制款 <input type="checkbox"/>

系列	VTB110	版本	A/0
名称	皮带模组	页次	/
型号			

行程	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
L	401	451	501	551	601	651	701	751	801	851	901	951	1001	1051	1101	1151	1201	1251	1301	1351	1401	1451	1501	1551	1601
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6
N	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16
KG	6.8	7.23	7.65	8.07	8.5	8.92	9.34	9.76	10.19	10.61	11.03	11.46	11.88	12.3	12.73	13.15	13.57	13.99	14.42	14.84	15.26	15.68	16.1	16.52	16.94
备注 (v)																									
行程	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550
L	1651	1701	1751	1801	1851	1901	1951	2001	2051	2101	2151	2201	2251	2301	2351	2401	2451	2501	2551	2601	2651	2701	2751	2801	2851
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	7	7	7	7	8	8	8	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13
N	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26	26	26	26	28	28	28	28	30
KG	17.36	17.78	18.2	18.62	19.04	19.46	19.86	20.3	20.72	21.14	21.56	21.98	22.4	22.82	23.24	23.66	24.08	24.5	24.92	25.34	25.76	26.18	26.6	27.02	27.44
备注 (v)																									

一般公差		材質		數量/組	1
尺寸範圍	容許差	單位	MM	比例	1:10
1~4	±0.05	核准	日/月/年		
4~16	±0.07				
16~63	±0.1	設計	日/月/年		
63~250	±0.2				
250~1000	±0.3	製圖	管振亮	日/月/年	2022/11/16
1000~1500	±0.5				
客户名称					
客户签字					