



行程	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550
L	472	522	572	622	672	722	772	822	872	922	972	1022	1072	1122	1172	1222	1272	1322	1372	1422	1472	1522	1572	1622	1672	1722	1772	1822	1872	1922
A	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550
M	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	5	6	6	7	7	7	7	7	8	8	8
N	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	18	18	18	18	18	20	20	20
KG	12	13.8	14.6	15.4	16.1	16.9	17.7	18.5	19.2	20	20.8	21.6	22.3	23.1	23.9	24.7	25.4	26.2	27	27.8	28.6	29.4	30.2	31	31.8	32.6	33.4	34.2	35	35.8
客户确认																														



水平安装

墙面安装

负载 (kg)	A B C	
力臂及方向 (mm)	A B C	
安装方式	水平口 墙面口	
位置重复定位精度	±0.04	
皮带(mm)	30	
导程(mm)	40	
最高速度 (mm/s)	2000	
最大可搬重量	水平使用 (Kg)	45
	垂直使用 (Kg)	/
标准行程 (mm)	100-3050mm/50pitch	
马达品牌	P:松下 □ V:安川 □	A:三协 □ H:禾川、汇川 □
功率	伺服: 400W □	伺服: 750W □
传感器: 外置 ST-303N	C1: 1PCS □ C2: 2PCS □	C3: 3PCS □ C5: 无 □
E:经济款 □	S:定制款 □	
系列	VTB170-电机左下折 (LD)	
名称	皮带模组	
型号		
一般公差	容许差	材质
尺寸範圍	容许差	單位
1~4	±0.05	MM
4~16	±0.07	比例
16~63	±0.1	日/月/年
63~250	±0.2	設計
250~1000	±0.3	製圖
1000~1500	±0.5	鄧曉明
		日/月/年
客户名称		
客户签字		

版 A/0
本
頁
次