



行程	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550
L	472	522	572	622	672	722	772	822	872	922	972	1022	1072	1122	1172	1222	1272	1322	1372	1422	1472	1522	1572	1622	1672	1722	1772	1822	1872	1922
A	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	
M	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	5	6	6	6	7	7	7	7	8	8	
N	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	14	14	14	14	14	14	16	16	16	18	18	18	18	20	20	
KG	12	13.8	14.6	15.4	16.1	16.9	17.7	18.5	19.2	20	20.8	21.6	22.3	23.1	23.9	24.7	25.4	26.2	27	27.8	28.6	29.4	30.2	31	31.8	32.6	33.4	34.2	35	35.8
客户确认																														



水平安装

墙面安装

负载 (kg)

力臂及方向 (mm)

安装方式

位置重复定位精度

皮带(mm)

导程(mm)

最高速度 (mm/s)

最大可搬重量

标准行程 (mm)

马达品牌

功率

传感器: 外置 ST-303N

E:经济款

系列

名称

型号

一般公差

尺寸範圍

容許差

單位

材質

核對

設計

製圖

數量/組

比例

日期

客戶簽字

客戶名稱

1

1:10

日期

日期

A B C

水平

±0.04

30

40

2000

45

/

100-3050mm/50pitch

A:三协

T:台达

M:三菱

伺服: 400W

伺服: 750W

C1: 1PCS

C2: 2PCS

C3: 3PCS

C5: 无

S:定制款

VTB170-电机右折 (RU)

皮带模组

版

A/0

頁

/

1